



preSelect

KLAPP-SCHWING-FENSTER

PPP-V G6

PPP-V P2



- Zwei getrennte (unabhängige) Flügelöffnungsfunktionen: Schwing- und Klappfunktion. Die Klappfunktion hält den Flügel in dem gewählten Öffnungswinkel zwischen 0 – 35 Grad fest und dank der Schwingfunktion lässt sich der Flügel um 180 Grad schwenken. Neuartige Beschläge garantieren die volle Stabilität des Flügels sowohl in der Schwing- als auch in der Klappfunktion, Umstellung von Schwing- auf Klappfunktion (und umgekehrt) mit dem am Blendrahmen befindlichen, nach dem Öffnen des Fensters sichtbaren, preSelect-Schalters.
- Das Kunststofffenster besteht aus weißen, innen mit verzinktem Stahlkern verstärkten Kunststoffprofilen und ist sowohl für Räume mit periodisch auftretender hoher Luftfeuchtigkeit (Bäder, Küchen), als auch für Feuchträume mit lang anhaltender, hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Waschräume), geeignet. Das Fenster ist alternativ auch in Eichen- bzw. Kieferndekor erhältlich.
- Einfache Bedienung mit am Flügel unten liegenden Griff mit drei Verriegelungsstufen
- Ausgestattet mit leistungsstarker Dauerlüftung V35.
- Einfache Bedienung der Netzmarkise und einfaches Umschwenken des Flügels um 180 Grad in eine arretierbare Putzstellung.



Leistungsstarke
Dauerlüftung V35

VERGLASUNG G6 ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)

VERGLASUNG P2 ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)



Griff Elegant mit 3
Verriegelungsstufen



preSelect-Schalter



Griff mit 3 Verriegelungs-
stufen beim Kunststofffen-
ster in Eichendekor



Griff mit 3 Verriegelungs-
stufen beim Kunststofffen-
ster in Kieferndekor



weiße, innen mit verzinktem Stahlkern ver-
stärkte Kunststoffprofile. Der Profilkunst-
stoff weist eine hohe Beständigkeit gegen
Feuchtigkeit auf, das Fenster ist gegen Rost
und Witterungseinwirkungen beständig.



zugelassene Dachneigung: 15-55°



Möglichkeit der Anwendung
von elektrischer Steuerung



breite Palette an
komfortablem Zubehör

GRÖSSENÜBERSICHT

GRÖSSE

55x98 55x118 66x98 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140

GRÖSSENBEZEICHNUNG

02 16 03 04 14 05 06 07 08 09 10 11

PPP-V G6: 02-09,14-16 Bemerkung: die Größen 08,09 nur ohne Rollläden, Dachneigung 25-55 Grad

PPP-V P2: 02-11, 13-16 Bemerkung: die Größen 09-11, 20 nur ohne Rollläden, Dachneigung 25-55 Grad



Dachfenster mit
TÜV Zertifikat
Nr. B 12 07 68802 005



TECHNISCHE PARAMETER:


Wärmedurchgangskoeffizient Uw:
Dauerlüftung:
Leistung der Dauerlüftung:
Schalldämmwert Rw:
Energiedurchlässigkeit g:

PPP-V G6

1,2 W/m²K
V35
bis 41 m³/h
34 dB
31%

PPP-V P2

1,3 W/m²K
V35
bis 41 m³/h
33 dB
52%



Klapp-Schwing-Fenster